

# MASTER LUBE



**AGAB**  
PRESSAUTOMATION

# MASTER LUBE



Typ Type Typ	Valsbredd Roller width Walzenbreite	Vals-Ø Roller Ø Walzen-Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)
MLF100	100 mm	55 mm	135	190	70
MLF200	200 mm	55 mm	235	190	70
MLF300	300 mm	55 mm	335	190	70
MLF400	400 mm	55 mm	435	190	70
MLF500	500 mm	55 mm	535	190	70

Typ Type Typ	Volym Tankage Tankvolumen	Material Material Material
PT10	10 liter	Pl
ST10	10 liter	St
ST24	24 liter	St

Andra storlekar och typer på begäran  
Other sizes and types on demand  
Andere Größen und Typen auf Anfrage

Filtsmörjare för band med plast(Pl)- eller ståltank(St) för smörjmedel  
Roller lubricator for coil with plastic(Pl) or steel(St) tank for lubricant  
Rollenbandöler für Bandstahl mit Plastik(Pl)- oder Stahltank(St)



MLS med trycktank, steglös kolvpump och ställbart munstycke med magnetfot  
MLS with pressure tank, stroke adjustable pistonpump and nozzle sprayer with magnetic foot  
MLS mit Drucktank, stufenloser Kolbenpumpe und einstellbarer Sprühdüse mit magnetischem Fuss

# MASTER LUBE



MLC med avstrykarvalsar och tätningsborst  
MLC with offcoating rollers and sealing brush  
MLC mit Abstreichwalzen mit Dichtungsbürste



Två tankar med proportionalstyrning  
Two tanks with proportional controls  
Zwei Tankbehälter mit Proportionaltechnik



MLM motordriven ämnessmörjare med mobil vagn  
MLM motorized sheet lubricator with mobile cart  
MLM motorisierter Tafelbefetter mit fahrbarem Gestell



Högtrycksmunstycke för jämn och exakt dosering  
High pressurized nozzles for exact spraying  
Hochdruckdüsen für exakte Dosierung



MLM motordriven 2m ämnessmörjare med vikbart bord  
MLM motorized 2m lubricator with folding table  
MLM motorisierter 2m Tafelbefetter mit Rollenfalttisch



MLM motordriven smörjstation med plockautomat  
MLM motorized lubrication station with auto destacker  
MLM motorisierte Beölungsstation mit Entstapelanlage

# MASTER LUBE



## Smörjsystem MLC/MLM

MLC och MLM är robusta industrianpassade smörj-system med övervakat tanksystem:

- Överdimensionerad pump och munstycke
- Stabila polyurtanvalsar
- Övervakat tanksystem

## MLC/MLM består av:

- Polyurtanklädda valsar
- Sprayning och avstrykarvalsar med tätningsborst
- 10-300 liters tank med kugghjulspump
- Smörjvagn, stativ eller plockautomat
- Styrning med övervakning

## Lubrication system MLC/MLM

MLC and MLM are robust industrial lubricant systems with controlled tank system:

- Pump and nozzles with overcapacity
- Stabel polyurtanrollers
- Tanksystem with control

## MLC/MLM consists of:

- Polyurtanrollers
- Spray and offcoating rollers with sealing brush
- 10-300 liters tank with gear-driven pump
- Lube cart, frame or destacker
- Control with monitoring

## Beölungssystem MLC/MLM

MLC und MLM sind speziell für die Industrie angepasste robuste Beölungssysteme mit Tanküberwachung:

- Überdimensionierte Pumpe und Sprühdüsen
- Stabile Polyurtanwalzen
- System zur Tanküberwachung

## MLC/MLM besteht aus:

- Vulkolanbeschichtete Walzen
- Beölung und Abstreichwalzen mit Dichtungsbürste
- 10-300 Liter Tank mit Zahnradpumpe
- Fahrgestell, Stativ oder autom. Entstapelanlage
- Steuerungsüberwachung

	Data	Data	Daten
100-150 mm	Valsdiameter	Roller diameter	Walzendurchmesser
100-2000 mm	Valsbredd	Roller width	Walzenbreite
10-300 liter	Tankvolym	Tankage	Tankinhalt
RAL 1007	Färg	Colour	Farbe

## AGAB Pressautomation AB

Svanhalsgatan 17, S-256 57 Helsingborg, Sweden

Tel. +46 42 32 58 30, Fax +46 42 32 58 31

internet: [www.agab.se](http://www.agab.se), e-mail: [info@agab.se](mailto:info@agab.se)